

Guarnitura per porta Serie Directeur

Ottone lucido




Designazione	Ordine / Costruttore no.	H	H	∅	□	∞	CHF
Guarnitura porta camera							Gt 406.00
Maniglie per porta	20.1294.0	120	62	16	8		Pr 202.00
Maniglia femmina	20.1294.2	120	62	16	8		pz 101.00
Rosetta per maniglia	20.1434	50	12	16/1-8		38	pz 51.00
Bocchetta cieca	20.1434 UG	50	10			38	pz 51.00
Bocchetta chiave	20.1434 BB	50	10			38	pz 51.00
Bocchetta per cilindro	20.1434 RZ zentrisch	50	10			38	pz 51.00
Guarnitura porta d'entrata							Gt 798.00
Maniglie porta d'entrata	20.1294H.0	130	68	18	9		Pr 396.00
Maniglia femmina	20.1294H.2	130	68	18	9		pz 198.00
Rosetta per maniglia	20.1434H	60	14	18		38	pz 100.50
Bocchetta cieca	20.1434H UG	60	13			38	pz 100.50
Bocchetta per cilindro	20.1434H RZ zentrisch	60	13			38	pz 100.50



Pittogrammi per le misure

- H Larghezza totale
- H Larghezza rosetta
- I Altezza totale
- I Altezza rosetta
- I Lunghezza della maniglia
- H Sporgenza della superficie di montaggio
- I Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
- H Profondità incastrata
- ∅ Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
- ∅ Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
- Ferro quadro/foro quadro
- ∞ Distanza dei fori di vite
- ≠ Sbalzo
- ≠ Spessore del materiale
- ≡ Filetto, vite
- A Misura A
- ≡ Dimensioni della confezione/sconto scaglionato

Fori standard



Spessori standard

- Porte da camera : 40 mm
- Porte d'entrata: 60 mm