Türgarnitur Serie Directeur

Messing poliert

HAGER DUROQUICK® 4985






Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	⊢	⊢	∅	⍁	⊶		CHF
Zimmertürgarnitur							Gt	412.00
Türdrücker	20.1294.0	120	62	16	8		Pr	202.00
Drücker-Lochteil	20.1294.2	120	62	16	8		St	101.00
Drückerrosette	20.1434	50	12	16/1-8		38	St	52.50
Schlüsselrosette blind	20.1434 UG	50	10			38	St	52.50
Schlüsselrosette	20.1434 BB	50	10			38	St	52.50
Zylinderrosette	20.1434 RZ zentrisch	50	10			38	St	52.50
Haustürgarnitur							Gt	820.00
Haustürdrücker	20.1294H.0	130	68	18	9		Pr	408.00
Drücker-Lochteil	20.1294H.2	130	68	18	9		St	204.00
Drückerrosette	20.1434H	60	14	18		38	St	103.00
Schlüsselrosette blind	20.1434H UG	60	13			38	St	103.00
Zylinderrosette	20.1434H RZ zentrisch	60	13			38	St	103.00

Piktogramme für Massangaben

- ⊢ Breite über alles
- ⊢R Rosettenbreite
- I Höhe über alles
- IR Rosettenhöhe
- IG Grifflänge
- ⊢ Ausladung
- ⊥ Ausladung bis Mitte Bohrung
- ⊢ Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- ∕ Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- ⍁ Stiftquerschnitt
- — Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- A Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt

Standard-Lochungen



Standard-Türstärken

Zimmertüren:	40 mm
Haustüren:	60 mm

info@hagerag.ch
+41 55 617 21 60