

Ferramenta per porte «classic»

Guarniture con rosette

Guarnitura per porta Serie Directeur

Ottone lucido




Designazione	Ordine / Costruttore no.	H	H	Ø	□	⊖	CHF
Guarnitura porta camera							Gt 412.00
Maniglie per porta	20.1294.0	120	62	16	8		Pr 202.00
Maniglia femmina	20.1294.2	120	62	16	8		pz 101.00
Rosetta per maniglia	20.1434	50	12	16/1-8		38	pz 52.50
Bocchetta cieca	20.1434 UG	50	10			38	pz 52.50
Bocchetta chiave	20.1434 BB	50	10			38	pz 52.50
Bocchetta per cilindro	20.1434 RZ zentrisch	50	10			38	pz 52.50
Guarnitura porta d'entrata							Gt 820.00
Maniglie porta d'entrata	20.1294H.0	130	68	18	9		Pr 408.00
Maniglia femmina	20.1294H.2	130	68	18	9		pz 204.00
Rosetta per maniglia	20.1434H	60	14	18		38	pz 103.00
Bocchetta cieca	20.1434H UG	60	13			38	pz 103.00
Bocchetta per cilindro	20.1434H RZ zentrisch	60	13			38	pz 103.00



Pittogrammi per le misure

- Larghezza totale
- Larghezza rosetta
- Altezza totale
- Altezza rosetta
- Lunghezza della maniglia
- Sporgenza della superficie di montaggio
- Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
- Profondità incastrata
- Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
- Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
- Ferro quadro/foro quadro
- Distanza dei fori di vite
- Sbalzo
- Spessore del materiale
- Filetto, vite
- Misura A
- Dimensioni della confezione/sconto scaglionato

Fori standard



Spessori standard

Porte da camera : 40 mm
Porte d'entrata: 60 mm