

## Türgarnitur Serie Spring

Messing poliert

Rosetten-Unterkonstruktion in Kunststoff




Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	H	H	∅	□	⊖	CHF
<b>Türgarnitur</b>							Gt 129.00
Türdrücker	20.1181.0	125	52	16	8		Pr 75.00
Drücker-Lochteil links	20.1181.2 Ls	125	52	16	8		St 37.50
Drücker-Lochteil rechts	20.1181.2 Rs	125	52	16	8		St 37.50
Drückerrosette	20.1541	50	7	16		38	St 13.50
Schlüsselrosette	20.1541 BB	50	7			38	St 13.50
Zylinderrosette	20.1541 PZ	50	7			38	St 13.50

### Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt

### Standard-Lochungen



### Standard-Türstärken

- Zimmertüren: 40 mm
- Haustüren: 60 mm