

Ferramenta per porte «modern»

Guarniture con rosette

Guarnitura per porta Serie Spring

Ottone lucido

Parte inferiore delle rosette in poliammide




Designazione	Ordine / Costruttore no.	H	H	∅	□	⊖	CHF
Guarnitura per porta							Gt 129.00
Maniglie per porta	20.1181.0	125	52	16	8		Pr 75.00
Maniglia femmina sinistra	20.1181.2 Ls	125	52	16	8		pz 37.50
Maniglia femmina destra	20.1181.2 Rs	125	52	16	8		pz 37.50
Rosetta per maniglia	20.1541	50	7	16		38	pz 13.50
Bocchetta chiave	20.1541 BB	50	7			38	pz 13.50
Bocchetta per cilindro	20.1541 PZ	50	7			38	pz 13.50

Pittogrammi per le misure

- H Larghezza totale
- H Larghezza rosetta
- I Altezza totale
- I Altezza rosetta
- I Lunghezza della maniglia
- H Sporgenza della superficie di montaggio
- I Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
- H Profondità incastrata
- ∅ Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
- ∅ Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
- Ferro quadro/foro quadro
- ⊖ Distanza dei fori di vite
- ≠ Sbalzo
- ≠ Spessore del materiale
- ≡ Filetto, vite
- A Misura A
- ≡ Dimensioni della confezione/sconto scaglionato

Fori standard



Spessori standard

- Porte da camera : 40 mm
- Porte d'entrata: 60 mm