

Türgarnitur Serie Spring

Messing poliert

Rosetten-Unterkonstruktion in Kunststoff




Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	H	H	Ø	□	⊙	CHF
Türgarnitur							Gt 137.50
Türdrücker	20.1181.0	125	52	16	8		Pr 79.50
Drücker-Lochteil links	20.1181.2 Ls	125	52	16	8		St 39.75
Drücker-Lochteil rechts	20.1181.2 Rs	125	52	16	8		St 39.75
Drückerrosette	20.1541	50	7	16		38	St 14.50
Schlüsselrosette	20.1541 OB	50	7			38	St 14.50
Zylinderrosette	20.1541 PZ	50	7			38	St 14.50



Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt

Standard-Lochungen



Standard-Türstärken

Zimmertüren:	40 mm
Haustüren:	60 mm