

Garniture de porte Serie Spring

Laiton poli

Partie inférieure des rosaces en polyamide

HAGER
DUROQUICK®




Désignation	Commande/Réf. Fabricant	⏏	⏏	⌀	⏏	⏏	CHF
Garniture de porte							Gt 137.50
Poignées de porte	20.1181.0	125	52	16	8		Pr 79.50
Poignée femelle gauche	20.1181.2 Ls	125	52	16	8		pc 39.75
Poignée femelle droite	20.1181.2 Rs	125	52	16	8		pc 39.75
Rosace de poignée	20.1541	50	7	16		38	pc 14.50
Rosace de clé	20.1541 OB	50	7			38	pc 14.50
Rosace pour cylindre	20.1541 PZ	50	7			38	pc 14.50



Explication des signes

- ⏏ Largeur totale
- ⏏ Largeur rosace
- ⏏ Hauteur totale
- ⏏ Hauteur rosace
- ⏏ Longueur de la poignée
- ⏏ En saillie de la surface de montage
- ⏏ En saillie au milieu du trou/distance au canon
- ⏏ Profondeur encastrée
- ⏏ Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- ⌀ Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- ⏏ Tige carrée/trou carré
- ⏏ Distance des trous de vis
- ≠ Recouvrement
- ≠ Epaisseur du matériel
- ≠ Filetage, vis
- A Mesure A
- ⏏ Emballage/Rabais quantitatif

Perçages standards



Épaisseurs de bois standards

- Portes de chambre : 40 mm
- Portes d'entrée : 60 mm