Guarnitura per porta Serie Spring

Ottone lucido
Parte inferiore delle rosette in poliammide

HAGER DUROQUICK®

Designazione	Ordine / Costruttore no.	⊢	⊢	∅	⊡	⊶		CHF
Guarnitura per porta							Gt	137.50
Maniglie per porta	20.1181.0	125	52	16	8		Pr	79.50
Maniglia femmina sinistra	20.1181.2 Ls	125	52	16	8		pz	39.75
Maniglia femmina destra	20.1181.2 Rs	125	52	16	8		pz	39.75
Rosetta per maniglia	20.1541	50	7	16		38	pz	14.50
Bocchetta chiave	20.1541 OB	50	7			38	pz	14.50
Bocchetta per cilindro	20.1541 PZ	50	7			38	pz	14.50

Pittogrammi per le misure

- ⊢ Larghezza totale
- ⊢R Larghezza rosetta
- I Altezza totale
- IR Altezza rosetta
- IG Lunghezza della maniglia
- ⊢ Sporgenza della superficie di montaggio
- ⊥ Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
- ⊢ Profondità incastrata
- Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
- ∅ Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
- ⊡ Ferro quadro/foro quadro
- ⊶ Distanza dei fori di vite
- Sbalzo
- Spessore del materiale
- Filetto, vite
- A Misura A
- Dimensioni della confezione/sconto scaglionato

Fori standard



Spessori standard

Porte da camera :	40 mm
Porte d'entrata:	60 mm

info@hagerag.ch
+41 55 617 21 60