Türgarnitur Serie Spring

Messing poliert

HAGER DUROQUICK®

Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	⊢⊣	⌶	⊢⊣	⚷	⌀	⧄		CHF
Türgarnitur								Gt	112.00
Türdrücker	20.1181.0	125		52		16	8	Pr	73.00
Drücker-Lochteil links	20.1181.2 Ls	125		52		16	8	St	36.50
Drücker-Lochteil rechts	20.1181.2 Rs	125		52		16	8	St	36.50
Türschild	20.1055 UG	37	238	8	70	16		St	19.50
Türschild	20.1055 BB78	37	238	8	70	16		St	19.50
Türschild	20.1055 RZ78	37	238	8	70	16		St	19.50
Türschild	20.1055 PZ78	37	238	8	70	16		St	19.50
Türschild	20.1055 WC78-16	37	238	8	70	16		St	24.50
Türschild mit Spezialdistanz	20.1055 xxxx	37	238	8	70	16		St	24.50

Piktogramme für Massangaben

- ⊢⊣ Breite über alles
- ⊢R⊣ Rosettenbreite
- ⌶ Höhe über alles
- ⌶R Rosettenhöhe
- ⌶G Grifflänge
- ⊢⊣ Ausladung
- ⊥ Ausladung bis Mitte Bohrung
- ⊢⊣ Einlasstiefe
- ⚷ Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- / Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- ⧄ Stiftquerschnitt
- — Schraubenlochdistanz
- ≠ Überschlag
- ≠ Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- A Mass A
- ⊞ Packungsgrösse/Staffelrabatt

Standard-Lochungen



Standard-Türstärken

Zimmertüren:	40 mm
Haustüren:	60 mm

info@hagerag.ch
+41 55 617 21 60 | +41 55 617 21 66