

Türgarnitur Serie Spring

Messing poliert




Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	H	I	H	Ø	Ø	Ø	CHF
Türgarnitur								Gt 115.00
Türdrücker	20.1181.0	125	52	16	8			Pr 75.00
Drücker-Lochteil links	20.1181.2 Ls	125	52	16	8			St 37.50
Drücker-Lochteil rechts	20.1181.2 Rs	125	52	16	8			St 37.50
Türschild ungelocht	20.1055 UG	37	238	8	70	16		St 20.00
Türschild	20.1055 BB78	37	238	8	70	16		St 20.00
Türschild	20.1055 RZ78	37	238	8	70	16		St 20.00
Türschild	20.1055 PZ78	37	238	8	70	16		St 20.00
Türschild	20.1055 WC78-16	37	238	8	70	16		St 25.00
Türschild mit Spezialdistanz	20.1055 xxxx	37	238	8	70	16		St 25.00



Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt

Standard-Lochungen



Standard-Türstärken

- Zimmertüren: 40 mm
- Haustüren: 60 mm