

Ferrements de porte «modern»

Garnitures avec entrées longues

Garniture de porte Serie Spring

Laiton poli

HAGER
DUROQUICK®




Désignation	Commande/Réf. Fabricant	—	—	—	—	—	—	CHF
Garniture de porte								Gt 121.50
Poignées de porte	20.1181.0	125	52	16	8			Pr 79.50
Poignée femelle gauche	20.1181.2 Ls	125	52	16	8			pc 39.75
Poignée femelle droite	20.1181.2 Rs	125	52	16	8			pc 39.75
Entrée de porte borgne	20.1055 UG	37	238	8	70	16		pc 21.00
Entrée de porte	20.1055 BB78	37	238	8	70	16		pc 21.00
Entrée de porte	20.1055 RZ78	37	238	8	70	16		pc 21.00
Entrée de porte	20.1055 PZ78	37	238	8	70	16		pc 21.00
Entrée de porte	20.1055 WC78-16	37	238	8	70	16		pc 26.00
Entrée de porte avec distance spéciale	20.1055 xxxx	37	238	8	70	16		pc 26.00



Explication des signes

- Largeur totale
- Largeur rosace
- Hauteur totale
- Hauteur rosace
- Longueur de la poignée
- En saillie de la surface de montage
- En saillie au milieu du trou/distance au canon
- Profondeur encastrée
- Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- Tige carrée/trou carré
- Distance des trous de vis
- Recouvrement
- Épaisseur du matériel
- Filetage, vis
- A Mesure A
- Emballage/Rabais quantitatif

Perçages standards



Épaisseurs de bois standards

- Portes de chambre : 40 mm
- Portes d'entrée : 60 mm