

Türgarnitur Serie Bern

Messing poliert




Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	H	I	H	⌀	∅	∇	CHF
Zimmertürgarnitur								
Türdrücker	20.1284.0	115	60	16	8			Gt 161.00 Pr 75.00
Drücker-Lochteil	20.1284.2	115	60	16	8			St 37.50
Türschild ungelocht	20.1238 UG	40	220	2	62	16		St 43.00
Türschild	20.1238 BB78	40	220	2	62	16		St 43.00
Türschild	20.1238 RZ78	40	220	2	62	16		St 43.00
Türschild	20.1238 PZ78	40	220	2	62	16		St 43.00
Türschild	20.1238 WC78-16	40	220	2	62	16		St 48.00
Türschild mit Spezialdistanz	20.1238 xxxx	40	220	2	62	16		St 48.00
Haustürgarnitur								
Haustürdrücker	20.1284H.0	140	63	18	9			Gt 251.00 Pr 135.00
Drücker-Lochteil	20.1284H.2	140	63	18	9			St 67.50
Haustürschild ungelocht	20.1238H UG	45	245	2	69	18		St 58.00
Haustürschild	20.1238H RZ78	45	245	2	69	18		St 58.00
Haustürschild	20.1238H PZ78	45	245	2	69	18		St 58.00
Haustürschild mit Spezialdistanz	20.1238H xxxx	45	245	2	69	18		St 63.00

Piktogramme für Massangaben

- H Breite über alles
- H Rosettenbreite
- I Höhe über alles
- I Rosettenhöhe
- I Grifflänge
- H Ausladung
- ⊥ Ausladung bis Mitte Bohrung
- H Einlasstiefe
- ⌀ Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- / Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- ∇ Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- ≠ Überschlag
- ≠ Materialstärke
- ▨ Gewinde, Schrauben, Bolzen
- A Mass A
- ⊞ Packungsgrösse/Staffelrabatt

Standard-Lochungen



Standard-Türstärken

- Zimmertüren: 40 mm
- Haustüren: 60 mm