

Türgarnitur Serie Bern

Messing poliert

HAGER
DUROQUICK®




Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	H	I	H	Ø	Ø	CHF
Zimmertürgarnitur							Gt 167.50
Türdrücker	20.1284.0	115	60		16	8	Pr 79.50
Drücker-Lochteil	20.1284.2	115	60		16	8	St 39.75
Türschild ungelocht	20.1238 UG	40	220	2	62	16	St 44.00
Türschild	20.1238 BB78	40	220	2	62	16	St 44.00
Türschild	20.1238 RZ78	40	220	2	62	16	St 44.00
Türschild	20.1238 PZ78	40	220	2	62	16	St 44.00
Türschild	20.1238 WC78-16	40	220	2	62	16	St 49.00
Türschild mit Spezialdistanz	20.1238 xxxx	40	220	2	62	16	St 49.00
Haustürgarnitur							Gt 262.00
Haustürdrücker	20.1284H.0	140	63		18	9	Pr 143.00
Drücker-Lochteil	20.1284H.2	140	63		18	9	St 71.50
Haustürschild ungelocht	20.1238H UG	45	245	2	69	18	St 59.50
Haustürschild	20.1238H RZ78	45	245	2	69	18	St 59.50
Haustürschild	20.1238H PZ78	45	245	2	69	18	St 59.50
Haustürschild mit Spezialdistanz	20.1238H xxxx	45	245	2	69	18	St 64.50



Piktogramme für Massangaben

- H Breite über alles
- H Rosettenbreite
- I Höhe über alles
- I Rosettenhöhe
- I Griffhöhe
- H Ausladung
- ⊥ Ausladung bis Mitte Bohrung
- H Einlasstiefe
- Ø Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- / Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- ≠ Überslag
- ≠ Materialstärke
- ≡ Gewinde, Schrauben, Bolzen
- A Mass A
- ⊞ Packungsgrösse/Staffelrabatt

Standard-Lochungen



Standard-Türstärken

Zimmertüren:	40 mm
Haustüren:	60 mm