


Türgarnitur Serie Bauhaus

Messing poliert

HAGER
DUROQUICK®




Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	H	I	H	ø	Ø	∇	CHF
Zimmertürgarnitur								
								Gt 175.00
Türdrücker	20.1167.0	120	59	16	8			Pr 89.00
Drücker-Lochteil	20.1167.2	120	59	16	8			St 44.50
Türschild ungelocht	20.1044 UG	40	230	2	81	16		St 43.00
Türschild	20.1044 BB78	40	230	2	81	16		St 43.00
Türschild	20.1044 RZ78	40	230	2	81	16		St 43.00
Türschild	20.1044 PZ78	40	230	2	81	16		St 43.00
Türschild	20.1044 WC78-16	40	230	2	81	16		St 48.00
Haustürgarnitur								
								Gt 276.00
Haustürdrücker	20.1167H.0	130	62	18	9			Pr 188.00
Drücker-Lochteil	20.1167H.2	130	62	18	9			St 94.00
Haustürschild ungelocht	20.1044H UG	50	250	2	82	18		St 44.00
Haustürschild	20.1044H RZ78	50	250	2	82	18		St 44.00
Haustürschild	20.1044H PZ78	50	250	2	82	18		St 44.00
Haustürschild mit Spezialdistanz	20.1044H xxxx	50	250	2	82	18		St 49.00



Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt

Standard-Lochungen



Standard-Türstärken

Zimmertüren:	40 mm
Haustüren:	60 mm