

Guarnitura per porta Serie Arc

Ottone lucido




Designazione	Ordine / Costruttore no.	H	H	∅	□	⊖	CHF
Guarnitura per porta							Gt 161.00
Maniglie per porta	20.1134.0	132	52	16	8		Pr 99.00
Maniglia femmina	20.1134.2	132	52	16	8		pz 49.50
Rosetta per maniglia	20.1545	52	12	16		38	pz 15.50
Bocchetta cieca	20.1545 UG	52	11			38	pz 15.50
Bocchetta chiave	20.1545 BB	52	11			38	pz 15.50
Bocchetta per cilindro	20.1545 RZ	52	11			38	pz 15.50
Bocchetta per cilindro	20.1545 PZ	52	11			38	pz 15.50

Pittogrammi per le misure

- Larghezza totale
- Larghezza rosetta
- Altezza totale
- Altezza rosetta
- Lunghezza della maniglia
- Sporgenza della superficie di montaggio
- Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
- Profondità incastrata
- Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
- Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
- Ferro quadro/foro quadro
- Distanza dei fori di vite
- Sbalzo
- Spessore del materiale
- Filetto, vite
- Misura A
- Dimensioni della confezione/sconto scaglionato

Fori standard



Spessori standard

- Porte da camera : 40 mm
- Porte d'entrata: 60 mm