

Garniture de porte Serie Sky

Laiton poli




Désignation	Commande/Réf. Fabricant	H	H _R	I	I _R	∅	⊞	⊞-⊞	≠	≠	CHF
Garniture porte chambre											
Poignées de porte	20.1155.0	118	55	16	8					Gt	124.00
Poignée femelle	20.1155.2	118	55	16	8					Pr	62.00
Rosace de poignée	20.1545	52	12	16		38				pc	15.50
Rosace borgne	20.1545 UG	52	11			38				pc	15.50
Rosace de clé	20.1545 BB	52	11			38				pc	15.50
Rosace pour cylindre	20.1545 RZ	52	11			38				pc	15.50
Rosace pour cylindre	20.1545 PZ	52	11			38				pc	15.50
Garniture porte d'entrée											
Poignées porte d'entrée	20.1155H.0	125	65	18	9					Pr	84.00
Poignée femelle	20.1155H.2	125	65	18	9					pc	42.00
Rosace de poignée	20.M42K	52	9	18		38	80/10			pc	8.30
Rosace borgne	20.M42KS UG	52	9			38	80/10			pc	8.30
Rosace pour cylindre	20.M42KS RZ	52	9			38	80/10			pc	8.30
Rosace pour cylindre	20.M42KS PZ	52	9			38	80/10			pc	8.30

Explication des signes

- H Largeur totale
- H_R Largeur rosace
- I Hauteur totale
- I_R Hauteur rosace
- I_L Longueur de la poignée
- H En saillie de la surface de montage
- I En saillie au milieu du trou/distance au canon
- H Profondeur encastrée
- ∅ Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- ∅ Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- ⊞ Tige carrée/trou carré
- ⊞-⊞ Distance des trous de vis
- ≠ Recouvrement
- ≠ Epaisseur du matériel
- ≠ Filetage, vis
- A Mesure A
- ≡ Emballage/Rabais quantitatif

Perçages standards



Épaisseurs de bois standards

- Portes de chambre : 40 mm
- Portes d'entrée : 60 mm