

Guarnitura per porta Serie Sky

Ottone lucido




Designazione	Ordine / Costruttore no.	H	H	Ø	∇	∞	≠	≡	CHF
Guarnitura porta camera									Gt 124.00
Maniglie per porta	20.1155.0	118	55	16	8				Pr 62.00
Maniglia femmina	20.1155.2	118	55	16	8				pz 31.00
Rosetta per maniglia	20.1545	52	12	16		38			pz 15.50
Bocchetta cieca	20.1545 UG	52	11			38			pz 15.50
Bocchetta chiave	20.1545 OB	52	11			38			pz 15.50
Bocchetta per cilindro	20.1545 RZ	52	11			38			pz 15.50
Bocchetta per cilindro	20.1545 PZ	52	11			38			pz 15.50
Guarnitura porta d'entrata									Gt 117.20
Maniglie porta d'entrata	20.1155H.0	125	65	18	9				Pr 84.00
Maniglia femmina	20.1155H.2	125	65	18	9				pz 42.00
Rosetta per maniglia	20.M42K	52	9	18		38	80/10		pz 8.30
Bocchetta cieca	20.M42KS UG	52	9			38	80/10		pz 8.30
Bocchetta per cilindro	20.M42KS RZ	52	9			38	80/10		pz 8.30
Bocchetta per cilindro	20.M42KS PZ	52	9			38	80/10		pz 8.30

Pittogrammi per le misure

- H Larghezza totale
- H Larghezza rosetta
- I Altezza totale
- I Altezza rosetta
- I Lunghezza della maniglia
- H Sporgenza della superficie di montaggio
- I Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
- H Profondità incastrata
- ∅ Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
- ∅ Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
- ∇ Ferro quadro/foro quadro
- ∞ Distanza dei fori di vite
- ≠ Sbalzo
- ≠ Spessore del materiale
- ≡ Filetto, vite
- A Misura A
- ≡ Dimensioni della confezione/sconto scaglionato

Fori standard



Spessori standard

- Porte da camera : 40 mm
- Porte d'entrata: 60 mm