

## Guarnitura per porta Serie Waggon

Ottone lucido




Designazione	Ordine / Costruttore no.	H	H	∅	□	∞	CHF
<b>Guarnitura porta camera</b>							Gt 129.40
Maniglie per porta	20.1132.0	115	52	16	8		Pr 99.00
Maniglia femmina	20.1132.2	115	52	16	8		pz 49.50
Rosetta per maniglia	20.1540	52	7	16/1-8		38	pz 7.60
<b>Bocchetta cieca</b>							pz 7.60
Bocchetta chiave	20.1540 BB	50	6			38	pz 7.60
Bocchetta per cilindro	20.1540 RZ	50	6			38	pz 7.60
Bocchetta per cilindro	20.1540 PZ	50	6			38	pz 7.60
<b>Guarnitura porta d'entrata</b>							Gt 223.00
Maniglie porta d'entrata	20.1132H.0	124	55	16	9		Pr 133.00
Maniglia femmina	20.1132H.2	124	55	16	9		pz 66.50
Rosetta per maniglia	20.1540H	55	5	16/1-8		38	pz 22.50
<b>Bocchetta cieca</b>							pz 22.50
Bocchetta per cilindro	20.1540H RZ	55	5			38	pz 22.50
Bocchetta per cilindro	20.1540H PZ	55	5			38	pz 22.50

### Pittogrammi per le misure

- Larghezza totale
- Larghezza rosetta
- Altezza totale
- Altezza rosetta
- Lunghezza della maniglia
- Sporgenza della superficie di montaggio
- Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
- Profondità incastrata
- Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
- Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
- Ferro quadro/foro quadro
- Distanza dei fori di vite
- Sbalzo
- Spessore del materiale
- Filetto, vite
- Misura A
- Dimensioni della confezione/sconto scaglionato

### Fori standard



### Spessori standard

- Porte da camera : 40 mm
- Porte d'entrata: 60 mm