

Garniture de porte Serie Waggon

Laiton poli




Désignation	Commande/Réf. Fabricant	H	H	Ø	□	—	CHF
Garniture porte chambre							Gt 131.80
Poignées de porte	20.1132.0	115	52	16	8		Pr 99.00
Poignée femelle	20.1132.2	115	52	16	8		pc 49.50
Rosace de poignée	20.1540	52	7	16/1-8		38	pc 8.20
Rosace borgne	20.1540 UG	50	6			38	pc 8.20
Rosace de clé	20.1540 BB	50	6			38	pc 8.20
Rosace pour cylindre	20.1540 RZ	50	6			38	pc 8.20
Rosace pour cylindre	20.1540 PZ	50	6			38	pc 8.20
Garniture porte d'entrée							Gt 223.00
Poignées porte d'entrée	20.1132H.0	124	55	16	9		Pr 133.00
Poignée femelle	20.1132H.2	124	55	16	9		pc 66.50
Rosace de poignée	20.1540H	55	5	16/1-8		38	pc 22.50
Rosace borgne	20.1540H UG	55	5			38	pc 22.50
Rosace pour cylindre	20.1540H RZ	55	5			38	pc 22.50
Rosace pour cylindre	20.1540H PZ	55	5			38	pc 22.50



Explication des signes

- Largeur totale
- Largeur rosace
- Hauteur totale
- Hauteur rosace
- Longueur de la poignée
- En saillie de la surface de montage
- En saillie au milieu du trou/distance au canon
- Profondeur encastrée
- Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- Tige carrée/trou carré
- Distance des trous de vis
- Recouvrement
- Epaisseur du matériel
- Filetage, vis
- Mesure A
- Emballage/Rabais quantitatif

Perçages standards



Épaisseurs de bois standards

- Portes de chambre : 40 mm
- Portes d'entrée : 60 mm