

Guarnitura per porta Serie Modulo

Ottone lucido




Designazione	Ordine / Costruttore no.	H	H	Ø	□	⊖	CHF
Guarnitura porta camera							Gt 197.00
Maniglie per porta	20.1136.0	125	46	16	8		Pr 103.00
Maniglia femmina	20.1136.2	125	46	16	8		pz 51.50
Rosetta per maniglia	20.1546	50	11	16/1-8		38	pz 23.50
Bocchetta cieca	20.1546 UG	50	10			38	pz 23.50
Bocchetta chiave	20.1546 BB	50	10			38	pz 23.50
Bocchetta per cilindro	20.1546 RZ	50	10			38	pz 23.50
Bocchetta per cilindro	20.1546 PZ	50	10			38	pz 23.50
Guarnitura porta d'entrata							Gt 295.00
Maniglie porta d'entrata	20.1136H.0	140	55	18	9		Pr 201.00
Maniglia femmina	20.1136H.2	140	55	18	9		pz 100.50



Pittogrammi per le misure

- Larghezza totale
- Larghezza rosetta
- Altezza totale
- Altezza rosetta
- Lunghezza della maniglia
- Sporgenza della superficie di montaggio
- Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
- Profondità incastrata
- Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
- Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
- Ferro quadro/foro quadro
- Distanza dei fori di vite
- Sbalzo
- Spessore del materiale
- Filetto, vite
- Misura A
- Dimensioni della confezione/sconto scaglionato

Fori standard



Spessori standard

Porte da camera : 40 mm
Porte d'entrata: 60 mm