

## Türgarnitur Serie Interlaken

Messing poliert




Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	H	I	H	ø	Ø	∩	CHF
<b>Zimmertürgarnitur</b>								Gt 131.50
Türdrücker	20.1285.0	120	57	16	8			Pr 77.50
Drücker-Lochteil	20.1285.2	120	57	16	8			St 38.75
Türschild ungelocht	20.1078 UG	42	220	7	69	16		St 27.00
Türschild	20.1078 BB78	42	220	7	69	16		St 27.00
Türschild	20.1078 RZ78	42	220	7	69	16		St 27.00
Türschild	20.1078 PZ78	42	220	7	69	16		St 27.00
Türschild	20.1078 WC78-16	42	220	7	69	16		St 32.00
Türschild mit Spezialdistanz	20.1078 xxxx	42	220	7	69	16		St 32.00
<b>Haustürgarnitur</b>								Gt 427.00
Haustürdrücker	20.1285H.0	157	80	18	9			Pr 334.00
Drücker-Lochteil	20.1285H.2	157	80	18	9			St 167.00
Haustürschild ungelocht	20.1078H UG	50	265	7	85	18		St 46.50
Haustürschild	20.1078H RZ78	50	265	7	85	18		St 46.50
Haustürschild	20.1078H PZ78	50	265	7	85	18		St 46.50
Haustürschild mit Spezialdistanz	20.1078H xxxx	50	265	7	85	18		St 51.50

### Piktogramme für Massangaben

- H Breite über alles
- H Rosettenbreite
- I Höhe über alles
- I Rosettenhöhe
- I Grifflänge
- H Ausladung
- ⊥ Ausladung bis Mitte Bohrung
- H Einlasstiefe
- ø Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- / Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- ∩ Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- ≠ Überschlag
- ≠ Materialstärke
- ▨ Gewinde, Schrauben, Bolzen
- A Mass A
- ⊞ Packungsgrösse/Staffelrabatt

### Standard-Lochungen



### Standard-Türstärken

- Zimmertüren: 40 mm
- Haustüren: 60 mm