

Türgarnitur Serie Interlaken

Messing poliert

HAGER
DUROQUICK®




Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	H	I	H	Ø	Ø	CHF
Zimmertürgarnitur							Gt 140.00
Türdrücker	20.1285.0	120	57	16	8	Pr	82.00
Drücker-Lochteil	20.1285.2	120	57	16	8	St	41.00
Türschild ungelocht	20.1078 UG	42	220	7	69	16	St 29.00
Türschild	20.1078 BB78	42	220	7	69	16	St 29.00
Türschild	20.1078 RZ78	42	220	7	69	16	St 29.00
Türschild	20.1078 PZ78	42	220	7	69	16	St 29.00
Türschild	20.1078 WC78-16	42	220	7	69	16	St 34.00
Türschild mit Spezialdistanz	20.1078 xxxx	42	220	7	69	16	St 34.00
Haustürgarnitur							Gt 443.00
Haustürdrücker	20.1285H.0	157	80	18	9	Pr	344.00
Drücker-Lochteil	20.1285H.2	157	80	18	9	St	172.00
Haustürschild ungelocht	20.1078H UG	50	265	7	85	18	St 49.50
Haustürschild	20.1078H RZ78	50	265	7	85	18	St 49.50
Haustürschild	20.1078H PZ78	50	265	7	85	18	St 49.50
Haustürschild mit Spezialdistanz	20.1078H xxxx	50	265	7	85	18	St 54.50



Piktogramme für Massangaben

- H Breite über alles
- H Rosettenbreite
- I Höhe über alles
- I Rosettenhöhe
- I Griffhöhe
- H Ausladung
- ⊥ Ausladung bis Mitte Bohrung
- H Einlasstiefe
- Ø Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- / Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- ≠ Überslag
- ≠ Materialstärke
- ≡ Gewinde, Schrauben, Bolzen
- A Mass A
- ⊞ Packungsgrösse/Staffelrabatt

Standard-Lochungen



Standard-Türstärken

Zimmertüren:	40 mm
Haustüren:	60 mm