

## Türgarnitur Serie Neuchâtel

Messing poliert

HAGER  
DUROQUICK®




| Bezeichnung                  | Bestell-/Hersteller-Nr. | H   | I   | H  | Ø  | Ø  | Ø | CHF       |
|------------------------------|-------------------------|-----|-----|----|----|----|---|-----------|
| <b>Türgarnitur</b>           |                         |     |     |    |    |    |   | Gt 297.00 |
| Türdrücker                   | 20.1424.0               | 105 |     | 58 | 16 | 8  |   | Pr 232.00 |
| Drücker-Lochteil             | 20.1424.2               | 105 |     | 58 | 16 | 8  |   | St 116.00 |
| Türschild ungelocht          | 20.1293 UG              | 41  | 226 | 5  | 65 | 16 |   | St 32.50  |
| Türschild                    | 20.1293 BB78            | 41  | 226 | 5  | 65 | 16 |   | St 32.50  |
| Türschild                    | 20.1293 RZ78            | 41  | 226 | 5  | 65 | 16 |   | St 32.50  |
| Türschild                    | 20.1293 PZ78            | 41  | 226 | 5  | 65 | 16 |   | St 32.50  |
| Türschild                    | 20.1293 WC78-16         | 41  | 226 | 5  | 65 | 16 |   | St 37.50  |
| Türschild mit Spezialdistanz | 20.1293 xxxx            | 41  | 226 | 5  | 65 | 16 |   | St 37.50  |



### Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überslag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt

### Standard-Lochungen



### Standard-Türstärken

- Zimmertüren: 40 mm
- Haustüren: 60 mm