

Türgarnitur Serie Interlaken

Messing poliert




Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	H	I	H	ø	Ø	∩	CHF
Zimmertürgarnitur								Gt 117.50
Türdrücker	20.1285.0	120	57	16	8			Pr 77.50
Drücker-Lochteil	20.1285.2	120	57	16	8			St 38.75
Türschild ungelocht	20.1273 UG	38	232	5	63	16		St 20.00
Türschild	20.1273 BB78	38	232	5	63	16		St 20.00
Türschild	20.1273 RZ78	38	232	5	63	16		St 20.00
Türschild	20.1273 PZ78	38	232	5	63	16		St 20.00
Türschild	20.1273 WC78-16	38	232	5	63	16		St 25.00
Türschild mit Spezialdistanz	20.1273 xxxx	38	232	5	63	16		St 25.00
Haustürgarnitur								Gt 562.00
Haustürdrücker	20.1285H.0	157	80	18	9			Pr 334.00
Drücker-Lochteil	20.1285H.2	157	80	18	9			St 167.00
Haustürschild ungelocht	20.1273H UG	45	283	6	96	18		St 114.00
Haustürschild	20.1273H RZ78	45	283	6	96	18		St 114.00
Haustürschild	20.1273H PZ78	45	283	6	96	18		St 114.00
Haustürschild mit Spezialdistanz	20.1273H xxxx	45	283	6	96	18		St 119.00



Piktogramme für Massangaben

- H Breite über alles
- H Rosettenbreite
- I Höhe über alles
- I Rosettenhöhe
- I Grifflänge
- H Ausladung
- ⊥ Ausladung bis Mitte Bohrung
- H Einlasstiefe
- ø Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- / Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- ∩ Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- ≠ Überschlag
- ≠ Materialstärke
- ▨ Gewinde, Schrauben, Bolzen
- A Mass A
- ▢ Packungsgrösse/Staffelrabatt

Standard-Lochungen



Standard-Türstärken

- Zimmertüren: 40 mm
- Haustüren: 60 mm