

Ferrements de porte «modern»

Garnitures avec rosaces

Garniture de porte Serie Bauhaus

Laiton nickelé poli




Désignation	Commande/Réf. Fabricant	H	H	∅	□	⊖	CHF
Garniture porte chambre							Gt 210.00
Poignées de porte	25.1167.0	120	59	16	8		Pr 106.00
Poignée femelle	25.1167.2	120	59	16	8		pc 53.00
Rosace de poignée	25.1420	50	8	16/1-8		38	pc 26.00
Rosace borgne	25.1420 UG	50	7			38	pc 26.00
Rosace de clé	25.1420 BB	50	7			38	pc 26.00
Rosace pour cylindre	25.1420 RZ	50	7			38	pc 26.00
Rosace pour cylindre	25.1420 PZ	50	7			38	pc 26.00
Garniture porte d'entrée							Gt 330.00
Poignées porte d'entrée	25.1167H.0	130	62	18	9		Pr 226.00
Poignée femelle	25.1167H.2	130	62	18	9		pc 113.00

Explication des signes

- Largeur totale
- Largeur rosace
- Hauteur totale
- Hauteur rosace
- Longueur de la poignée
- En saillie de la surface de montage
- En saillie au milieu du trou/distance au canon
- Profondeur encastrée
- Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- Tige carrée/trou carré
- Distance des trous de vis
- Recouvrement
- Épaisseur du matériel
- Filetage, vis
- Mesure A
- Emballage/Rabais quantitatif

Perçages standards



Épaisseurs de bois standards

- Portes de chambre : 40 mm
- Portes d'entrée : 60 mm