

Guarnitura per porta Serie Pluto

Ottone cromato lucido-cromato opaco




Designazione	Ordine / Costruttore no.	H	H	∅	□	⊖	CHF
Guarnitura per porta							Gt 210.00
Maniglie per porta	38.1206.0	130	50	16	8		Pr 102.00
Maniglia femmina sinistra	38.1206.2 Ls	130	50	16	8		pz 51.00
Maniglia femmina destra	38.1206.2 Rs	130	50	16	8		pz 51.00
Rosetta per maniglia	38.1546	50	11	16/1-8		38	pz 27.00
Bocchetta cieca	38.1546 UG	50	10			38	pz 27.00
Bocchetta chiave	38.1546 BB	50	10			38	pz 27.00
Bocchetta per cilindro	38.1546 RZ	50	10			38	pz 27.00
Bocchetta per cilindro	38.1546 PZ	50	10			38	pz 27.00

Pittogrammi per le misure

- Larghezza totale
- Larghezza rosetta
- Altezza totale
- Altezza rosetta
- Lunghezza della maniglia
- Sporgenza della superficie di montaggio
- Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
- Profondità incastrata
- Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
- Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
- Ferro quadro/foro quadro
- Distanza dei fori di vite
- Sbalzo
- Spessore del materiale
- Filetto, vite
- Misura A
- Dimensioni della confezione/sconto scaglionato

Fori standard



Spessori standard

- Porte da camera : 40 mm
- Porte d'entrata: 60 mm