

Türgarnitur Serie Jazz

Messing poliert verchromt-matt verchromt

Rosetten-Unterkonstruktion bei Zimmertürgarnitur in Kunststoff




Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	H	H	Ø	□	⊖	CHF
Zimmertürgarnitur							Gt 234.00
Türdrücker	38.1165.0	120	48	16	8	Pr	130.00
Drücker-Lochteil	38.1165.2	120	48	16	8	St	65.00
Drückerrosette	38.1545	52	12	16	38	St	26.00
Schlüsselrosette blind	38.1545 UG	52	11		38	St	26.00
Schlüsselrosette	38.1545 BB	52	11		38	St	26.00
Zylinderrosette	38.1545 RZ	52	11		38	St	26.00
Zylinderrosette	38.1545 PZ	52	11		38	St	26.00
Haustürgarnitur							Gt 454.00
Haustürdrücker	38.1165H.0	130	55	18	9	Pr	346.00
Drücker-Lochteil	38.1165H.2	130	55	18	9	St	173.00
Drückerrosette	38.1546	50	11	16/1-8	38	St	27.00
Schlüsselrosette blind	38.1546 UG	50	10		38	St	27.00
Zylinderrosette	38.1546 RZ	50	10		38	St	27.00
Zylinderrosette	38.1546 PZ	50	10		38	St	27.00

Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt

Standard-Lochungen



Standard-Türstärken

- Zimmertüren: 40 mm
- Haustüren: 60 mm