

Guarnitura per porta Serie Jazz


















Ottone cromato lucido-cromato opaco

Parte inferiore delle rosette per la guarnitura per porta da camera in poliammide




Designazione	Ordine / Costruttore no.	H	H	∅	□	⊖	CHF
Guarnitura porta camera							Gt 234.00
Maniglie per porta	38.1165.0	120	48	16	8		Pr 130.00
Maniglia femmina	38.1165.2	120	48	16	8		pz 65.00
Rosetta per maniglia	38.1545	52	12	16		38	pz 26.00
Bocchetta cieca	38.1545 UG	52	11			38	pz 26.00
Bocchetta chiave	38.1545 BB	52	11			38	pz 26.00
Bocchetta per cilindro	38.1545 RZ	52	11			38	pz 26.00
Bocchetta per cilindro	38.1545 PZ	52	11			38	pz 26.00
Guarnitura porta d'entrata							Gt 454.00
Maniglie porta d'entrata	38.1165H.0	130	55	18	9		Pr 346.00
Maniglia femmina	38.1165H.2	130	55	18	9		pz 173.00
Rosetta per maniglia	38.1546	50	11	16/1-8		38	pz 27.00
Bocchetta cieca	38.1546 UG	50	10			38	pz 27.00
Bocchetta per cilindro	38.1546 RZ	50	10			38	pz 27.00
Bocchetta per cilindro	38.1546 PZ	50	10			38	pz 27.00

Pittogrammi per le misure

-  Larghezza totale
-  Larghezza rosetta
-  Altezza totale
-  Altezza rosetta
-  Lunghezza della maniglia
-  Sporgenza della superficie di montaggio
-  Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
-  Profondità incastrata
-  Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
-  Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
-  Ferro quadro/foro quadro
-  Distanza dei fori di vite
-  Sbalzo
-  Spessore del materiale
-  Filetto, vite
-  Misura A
-  Dimensioni della confezione/sconto scaglionato

Fori standard



Spessori standard

- Porte da camera : 40 mm
- Porte d'entrata : 60 mm