Türgarnitur Serie Jazz

Messing poliert verchromt-matt verchromt
Rosetten-Unterkonstruktion bei Zimmertürgarnitur in Kunststoff

HAGER DUROQUICK® 44166






Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	⊢	⊢	∅	☑	⊶		CHF
Zimmertürgarnitur							Gt	250.00
Türdrücker	38.1165.0	120	48	16	8		Pr	138.00
Drücker-Lochteil	38.1165.2	120	48	16	8		St	69.00
Drückerrosette	38.1545	52	12	16		38	St	28.00
Schlüsselrosette blind	38.1545 UG	52	11			38	St	28.00
Schlüsselrosette	38.1545 BB	52	11			38	St	28.00
Zylinderrosette	38.1545 RZ	52	11			38	St	28.00
Zylinderrosette	38.1545 PZ	52	11			38	St	28.00
Haustürgarnitur							Gt	472.00
Haustürdrücker	38.1165H.0	130	55	18	9		Pr	356.00
Drücker-Lochteil	38.1165H.2	130	55	18	9		St	178.00
Drückerrosette	38.1546	50	11	16/1-8		38	St	29.00
Schlüsselrosette blind	38.1546 UG	50	10			38	St	29.00
Zylinderrosette	38.1546 RZ	50	10			38	St	29.00
Zylinderrosette	38.1546 PZ	50	10			38	St	29.00

Piktogramme für Massangaben

- ⊢ Breite über alles
- ⊢B Rosettenbreite
- I Höhe über alles
- IR Rosettenhöhe
- IG Grifflänge
- ⊢ Ausladung
- ⊥ Ausladung bis Mitte Bohrung
- ⊢ Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- ∕ Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- ☑ Stiftquerschnitt
- — Schraubenlochdistanz
- ⥋ Überschlag
- ≠ Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- A Mass A
- ⊞ Packungsgrösse/Staffelrabatt

Standard-Lochungen



Standard-Türstärken

Zimmertüren:	40 mm
Haustüren:	60 mm

info@hagerag.ch
+41 55 617 21 60