

Türgarnitur Serie Spring

Messing matt verchromt

HAGER
DUROQUICK®




Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	H	H	Ø	□	—	CHF
Türgarnitur							Gt 123.00
Türdrücker	28.1181.0	125	52	16	8		Pr 63.00
Drücker-Lochteil links	28.1181.2 Ls	125	52	16	8		St 31.50
Drücker-Lochteil rechts	28.1181.2 Rs	125	52	16	8		St 31.50
Drückerrosette	28.1541	50	7	16		38	St 15.00
Schlüsselrosette blind	28.1541 UG	50	7			38	St 15.00
Schlüsselrosette	28.1541 BB	50	7			38	St 15.00
Zylinderrosette	28.1541 RZ	50	7			38	St 15.00
Zylinderrosette	28.1541 PZ	50	7			38	St 15.00



Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt

Standard-Lochungen



Standard-Türstärken

- Zimmertüren: 40 mm
- Haustüren: 60 mm