

Garniture de porte Serie Spring

Laiton chromé mat

HAGER
DUROQUICK®




Désignation	Commande/Réf. Fabricant	H	H	Ø	□	—○—	CHF
Garniture de porte							Gt 131.00
Poignées de porte	28.1181.0	125	52	16	8		Pr 67.00
Poignée femelle gauche	28.1181.2 Ls	125	52	16	8		pc 33.50
Poignée femelle droite	28.1181.2 Rs	125	52	16	8		pc 33.50
Rosace de poignée	28.1541	50	7	16		38	pc 16.00
Rosace borgne	28.1541 UG	50	7			38	pc 16.00
Rosace de clé	28.1541 OB	50	7			38	pc 16.00
Rosace pour cylindre	28.1541 RZ	50	7			38	pc 16.00
Rosace pour cylindre	28.1541 PZ	50	7			38	pc 16.00



Explication des signes

- Largeur totale
- Largeur rosace
- Hauteur totale
- Hauteur rosace
- Longueur de la poignée
- En saillie de la surface de montage
- En saillie au milieu du trou/distance au canon
- Profondeur encastrée
- Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- Tige carrée/trou carré
- Distance des trous de vis
- Recouvrement
- Épaisseur du matériel
- Filetage, vis
- Mesure A
- Emballage/Rabais quantitatif

Perçages standards



Épaisseurs de bois standards

- Portes de chambre : 40 mm
- Portes d'entrée : 60 mm