

# Ferrements de porte en acier inox

Garnitures avec entrées longues

## Garniture de porte Serie Antoinette

Acier inox saphir

HAGER  
DUROQUICK®




| Désignation                            | Commande/Réf. Fabricant | H   | I   | H  | Ø   | Ø  | Ø | CHF       |
|----------------------------------------|-------------------------|-----|-----|----|-----|----|---|-----------|
| <b>Garniture porte chambre</b>         |                         |     |     |    |     |    |   | Gt 252.00 |
| Poignées de porte                      | 71.1038.0               | 138 | 53  | 18 | 8   |    |   | Pr 155.00 |
| Poignée femelle gauche                 | 71.1038.2 Ls            | 138 | 53  | 18 | 8   |    |   | pc 77.50  |
| Poignée femelle droite                 | 71.1038.2 Rs            | 138 | 53  | 18 | 8   |    |   | pc 77.50  |
| Entrée de porte borgne                 | 71.1034 UG Ls           | 38  | 272 | 3  | 90  | 16 |   | pc 48.50  |
| Entrée de porte borgne                 | 71.1034 UG Rs           | 38  | 272 | 3  | 90  | 18 |   | pc 48.50  |
| Entrée de porte                        | 71.1034 BB78 Ls         | 38  | 272 | 3  | 90  | 18 |   | pc 48.50  |
| Entrée de porte                        | 71.1034 BB78 Rs         | 38  | 272 | 3  | 90  | 18 |   | pc 48.50  |
| Entrée de porte                        | 71.1034 RZ78 Ls         | 38  | 272 | 3  | 90  | 18 |   | pc 48.50  |
| Entrée de porte                        | 71.1034 RZ78 Rs         | 38  | 272 | 3  | 90  | 18 |   | pc 48.50  |
| Entrée de porte avec distance spéciale | 71.1034 xxxx            | 38  | 272 | 3  | 90  | 18 |   | pc 53.50  |
| <b>Garniture porte d'entrée</b>        |                         |     |     |    |     |    |   | Gt 258.00 |
| Poignées porte d'entrée                | 71.1038H.0              | 138 | 53  | 18 | 8/9 |    |   | Pr 155.00 |



### Explication des signes

- H Largeur totale
- H Largeur rosace
- I Hauteur totale
- I Hauteur rosace
- I Longueur de la poignée
- H En saillie de la surface de montage
- I En saillie au milieu du trou/distance au canon
- H Profondeur encastrée
- Ø Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- Ø Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- Ø Tige carrée/trou carré
- Distance des trous de vis
- Recouvrement
- Épaisseur du matériel
- Filetage, vis
- A Mesure A
- Emballage/Rabais quantitatif

### Perçages standards



### Épaisseurs de bois standards

- Portes de chambre : 40 mm
- Portes d'entrée : 60 mm

Prix indicatifs sans TVA | Prix actualisés sur [www.hagerag.ch](http://www.hagerag.ch)

info@hagerag.ch  
+41 55 617 21 60