

Ferrements de porte en zinc

Garnitures avec entrées longues

Garniture de porte Serie Texas

Zinc nickelé mat



Désignation	Commande/Réf. Fabricant	H	I	H	∅	∅	∅	CHF
Garniture porte chambre								
Poignées de porte	43.1142.0	130	58	16	8			Gt 88.40
Poignée femelle	43.1142.2	130	58	16	8			Pr 39.00
Entrée de porte borgne	43.1040 UG	40	224	7	76	16/1-8		pc 24.70
Entrée de porte	43.1040 BB78	40	224	7	76	16/1-8		pc 24.70
Entrée de porte	43.1040 RZ78	40	224	7	76	16/1-8		pc 24.70
Entrée de porte	43.1040 PZ78	40	224	7	76	16/1-8		pc 24.70
Entrée de porte	43.1040 WC78-16	40	224	7	76	16/1-8		pc 29.70
Entrée de porte avec distance spéciale	43.1040 xxxx	40	224	7	76	16/1-8		pc 29.70
Poignées porte d'entrée	43.1142H.0	135	63	16	9			Pr 64.00
Poignée femelle	43.1142H.2	135	63	16	9			pc 32.00


Pour les portes d'entrée veuillez utiliser les entrées antivol (voir chapitre 8)



Explication des signes

- Largeur totale
- Largeur rosace
- Hauteur totale
- Hauteur rosace
- Longueur de la poignée
- En saillie de la surface de montage
- En saillie au milieu du trou/distance au canon
- Profondeur encastrée
- Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- Tige carrée/trou carré
- Distance des trous de vis
- Recouvrement
- Épaisseur du matériel
- Filetage, vis
- Mesure A
- Emballage/Rabais quantitatif

Perçages standards



Épaisseurs de bois standards

- Portes de chambre : 40 mm
- Portes d'entrée : 60 mm