

Guarnitura per porta

Zamak nichelato opaco




Designazione	Ordine / Costruttore no.	H	I	H	♂	∅	∩	CHF
Guarnitura porta camera								Gt 64.80
Maniglie per porta	43.1179.0	110	56	16	8			Pr 42.00
Maniglia femmina	43.1179.2	110	56	16	8			pz 21.00
Placca per porta	43.1180 UG	35	200	5	68	16/1-8		pz 11.40
Placca per porta	43.1180 BB78	35	200	5	68	16/1-8		pz 11.40
Placca per porta	43.1180 RZ78	35	200	5	68	16/1-8		pz 11.40
Placca per porta	43.1180 PZ78	35	200	5	68	16/1-8		pz 11.40
Placca per porta	43.1180 WC78-16	35	200	5	68	16/1-8		pz 16.40
Placca per porta con distanza speciale	43.1180 xxxx	35	200	5	68	16/1-8		pz 16.40
Guarnitura porta d'entrata								Gt 88.20
Maniglie porta d'entrata	43.1179H.0	120	65	16	9			Pr 57.00
Maniglia femmina	43.1179H.2	120	65	16	9			pz 28.50
Placca cieca	43.1180H BL	42	234	5				pz 29.40
Placca porta d'entrata	43.1180H UG	42	234	5	74	16/1-8		pz 15.60
Placca porta d'entrata	43.1180H RZ78	42	234	5	74	16/1-8		pz 15.60
Placca porta d'entrata	43.1180H PZ78	42	234	5	74	16/1-8		pz 15.60
Placca porta d'entrata con distanza speciale	43.1180H xxxx	42	234	5	74	16/1-8		pz 20.60

Pittogrammi per le misure

- H Larghezza totale
- I_R Larghezza rosetta
- I Altezza totale
- I_R Altezza rosetta
- I_L Lunghezza della maniglia
- H₁ Sporgenza della superficie di montaggio
- I₁ Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
- H₂ Profondità incastrata
- ♂ Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
- ∅ Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
- ∩ Ferro quadro/foro quadro
- ↔ Distanza dei fori di vite
- ≠ Sbalzo
- ≠ Spessore del materiale
- ≡ Filetto, vite
- A Misura A
- ≡ Dimensioni della confezione/sconto scaglionato

Fori standard



Spessori standard

- Porte da camera : 40 mm
- Porte d'entrata: 60 mm