

Guarnitura per porta

Zamak nichelato opaco




Designazione	Ordine / Costruttore no.	H	I	H	♂	∅	□	CHF
Guarnitura porta camera								Gt 64.80
Maniglie per porta	43.1140.0	115	53	16	8			Pr 42.00
Maniglia femmina	43.1140.2	115	53	16	8			pz 21.00
Placca cieca	43.1050 BL	40	220	4				pz 24.70
Placca per porta	43.1050 UG	40	220	4	60	16/1-8		pz 11.40
Placca per porta	43.1050 BB78	40	220	4	60	16/1-8		pz 11.40
Placca per porta	43.1050 RZ78	40	220	4	60	16/1-8		pz 11.40
Placca per porta	43.1050 PZ78	40	220	4	60	16/1-8		pz 11.40
Placca per porta	43.1050 WC78-16	40	220	4	60	16/1-8		pz 16.40
Placca per porta con distanza speciale	43.1050 xxxx	40	220	4	60	16/1-8		pz 16.40
Guarnitura porta d'entrata								Gt 165.20
Maniglie porta d'entrata	23.1140H.0-16	135	55	16	9			Pr 130.00
Maniglia femmina	23.1140H.2-16	135	55	16	9			pz 65.00
Placca porta d'entrata	43.1050H UG	50	254	5	74	16/1-8		pz 17.60
Placca porta d'entrata	43.1050H RZ78	50	254	5	74	16/1-8		pz 17.60
Placca porta d'entrata	43.1050H PZ78	50	254	5	74	16/1-8		pz 17.60
Placca porta d'entrata con distanza speciale	43.1050H xxxx	50	254	5	74	16/1-8		pz 22.60



Pittogrammi per le misure

- Larghezza totale
- Larghezza rosetta
- Altezza totale
- Altezza rosetta
- Lunghezza della maniglia
- Sporgenza della superficie di montaggio
- Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
- Profondità incastrata
- Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
- Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
- Ferro quadro/foro quadro
- Distanza dei fori di vite
- Sbalzo
- Spessore del materiale
- Filetto, vite
- Misura A
- Dimensioni della confezione/sconto scaglionato

Fori standard



Spessori standard

- Porte da camera : 40 mm
- Porte d'entrata: 60 mm