

Ferrements de porte en zinc

Garnitures avec entrées longues

Garniture de porte Serie Waggon

Zinc nickelé mat / Poignées porte d'entrée laiton nickelé mat




Désignation	Commande/Réf. Fabricant	H	I	H	⌀	∅	∇	CHF
Garniture porte chambre								
Poignées de porte	43.1132L.0	110	50	16	8			Gt 65.80
Poignée femelle	43.1132L.2	110	50	16	8			Pr 43.00
Entrée de porte borgne	43.1180 UG	35	200	5	68	16/1-8		pc 11.40
Entrée de porte	43.1180 BB78	35	200	5	68	16/1-8		pc 11.40
Entrée de porte	43.1180 RZ78	35	200	5	68	16/1-8		pc 11.40
Entrée de porte	43.1180 PZ78	35	200	5	68	16/1-8		pc 11.40
Entrée de porte	43.1180 WC78-16	35	200	5	68	16/1-8		pc 16.40
Entrée de porte avec distance spéciale	43.1180 xxxx	35	200	5	68	16/1-8		pc 16.40
Garniture porte d'entrée								
Poignées porte d'entrée	43.1132H.0	124	56	16	9			Gt 94.20
Poignée femelle	43.1132H.2	124	56	16	9			Pr 63.00
Entrée aveugle	43.1180H BL	42	234	5				pc 31.50
Entrée de porte borgne	43.1180H UG	42	234	5	74	16/1-8		pc 29.40
Entrée de porte d'entrée	43.1180H RZ78	42	234	5	74	16/1-8		pc 15.60
Entrée de porte d'entrée	43.1180H PZ78	42	234	5	74	16/1-8		pc 15.60
Entrée de porte d'entrée avec distance spéciale	43.1180H xxxx	42	234	5	74	16/1-8		pc 20.60

Explication des signes

- H Largeur totale
- I Largeur rosace
- I Hauteur totale
- I Hauteur rosace
- I Longueur de la poignée
- I En saillie de la surface de montage
- I En saillie au milieu du trou/distance au canon
- I Profondeur encastrée
- ⌀ Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- ∅ Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- ∇ Tige carrée/trou carré
- ↔ Distance des trous de vis
- ≠ Recouvrement
- ≠ Epaisseur du matériel
- ≡ Filetage, vis
- A Mesure A
- ⊞ Emballage/Rabais quantitatif

Perçages standards



Épaisseurs de bois standards

- Portes de chambre : 40 mm
- Portes d'entrée : 60 mm