

Guarnitura per porta Serie Waggon

Zamak nichelato opaco / Maniglie porta d'entrata ottone nichelato opaco




Designazione	Ordine / Costruttore no.	H	I	H	♂	∅	□	CHF
Guarnitura porta camera								Gt 65.80
Maniglie per porta	43.1132L.0	110	50	16	8			Pr 43.00
Maniglia femmina	43.1132L.2	110	50	16	8			pz 21.50
Placca per porta	43.1180 UG	35	200	5	68	16/1-8		pz 11.40
Placca per porta	43.1180 BB78	35	200	5	68	16/1-8		pz 11.40
Placca per porta	43.1180 RZ78	35	200	5	68	16/1-8		pz 11.40
Placca per porta	43.1180 PZ78	35	200	5	68	16/1-8		pz 11.40
Placca per porta	43.1180 WC78-16	35	200	5	68	16/1-8		pz 16.40
Placca per porta con distanza speciale	43.1180 xxxx	35	200	5	68	16/1-8		pz 16.40
Guarnitura porta d'entrata								Gt 94.20
Maniglie porta d'entrata	43.1132H.0	124	56	16	9			Pr 63.00
Maniglia femmina	43.1132H.2	124	56	16	9			pz 31.50
Placca cieca	43.1180H BL	42	234	5				pz 29.40
Placca porta d'entrata	43.1180H UG	42	234	5	74	16/1-8		pz 15.60
Placca porta d'entrata	43.1180H RZ78	42	234	5	74	16/1-8		pz 15.60
Placca porta d'entrata	43.1180H PZ78	42	234	5	74	16/1-8		pz 15.60
Placca porta d'entrata con distanza speciale	43.1180H xxxx	42	234	5	74	16/1-8		pz 20.60

Pittogrammi per le misure

- Larghezza totale
- Larghezza rosetta
- Altezza totale
- Altezza rosetta
- Lunghezza della maniglia
- Sporgenza della superficie di montaggio
- Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
- Profondità incastrata
- Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
- Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
- Ferro quadro/foro quadro
- Distanza dei fori di vite
- Sbalzo
- Spessore del materiale
- Filetto, vite
- Misura A
- Dimensioni della confezione/sconto scaglionato

Fori standard



Spessori standard

Porte da camera : 40 mm
Porte d'entrata: 60 mm