

Türgarnitur Serie Révolution

Messing brüniert

HAGER
DUROQUICK®




Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	H	I	H	Ø	Ø	Ø	CHF
Zimmertürgarnitur								Gt 138.50
Türdrücker	22.1233.0	120	63		16	8		Pr 84.50
Drücker-Lochteil links	22.1233.2 Ls	120	63		16	8		St 42.25
Drücker-Lochteil rechts	22.1233.2 Rs	120	63		16	8		St 42.25
Türschild ungelocht	22.1070 UG	48	225	5	70	16		St 27.00
Türschild	22.1070 BB78	48	225	5	70	16		St 27.00
Türschild	22.1070 RZ78	48	225	5	70	16		St 27.00
Türschild	22.1070 PZ78	48	225	5	70	16		St 27.00
Türschild	22.1070 WC78-16	48	225	5	70	16		St 32.00
Türschild mit Spezialdistanz	22.1070 xxxx	48	225	5	70	16		St 32.00
Haustürgarnitur								Gt 345.00
Haustürdrücker	22.1233H.0	140	63		18	9		Pr 133.00
Drücker-Lochteil links	22.1233H.2 Ls	140	63		18	9		St 66.50
Drücker-Lochteil rechts	22.1233H.2 Rs	140	63		18	9		St 66.50
Haustürschild ungelocht	22.1070H UG	57	275	6	85	18		St 106.00
Haustürschild	22.1070H RZ78	57	275	6	85	18		St 106.00
Haustürschild	22.1070H PZ78	57	275	6	85	18		St 106.00
Haustürschild mit Spezialdistanz	22.1070H xxxx	57	275	6	85	18		St 111.00



Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt

Standard-Lochungen



Standard-Türstärken

- Zimmertüren: 40 mm
- Haustüren: 60 mm