

## Poignée de fenêtre Serie Bauhaus

Laiton nickelé poli  
tenons 12 mm




Désignation	Commande/Réf. Fabricant	$\overline{R}$	$\overline{R}$	$\overline{L}$	$\overline{H}$	$\overline{H}$	$\overline{H}$	$\overline{H}$	CHF
Poignée de fenêtre	25.1167/1558 FR	29	67	120	63	7x38	43	pc	101.50
Poignée porte-fenêtre	25.1167/1558 IR	29	67	120	63	7x90	43	pc	114.50
Poignée extérieure	25.1167/1558 AR	29	67	120	63	7	43	pc	114.50



### Explication des signes

- $\overline{H}$  Largeur totale
- $\overline{R}$  Largeur rosace
- $\overline{I}$  Hauteur totale
- $\overline{R}$  Hauteur rosace
- $\overline{L}$  Longueur de la poignée
- $\overline{H}$  En saillie de la surface de montage
- $\overline{I}$  En saillie au milieu du trou/distance au canon
- $\overline{H}$  Profondeur encastrée
- $\delta$  Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- $\varnothing$  Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- $\overline{H}$  Tige carrée/trou carré
- $\overline{H}$  Distance des trous de vis
- $\neq$  Recouvrement
- $\neq$  Epaisseur du matériel
- $\overline{H}$  Filetage, vis
- A Mesure A
- $\overline{H}$  Emballage/Rabais quantitatif

### Perçages standards



### Épaisseurs de bois standards

Portes de chambre : 40 mm  
Portes d'entrée : 60 mm