

Fenstergriff Serie Amsterdam

Aluminium F9 stahl

Nocken 10/12 mm / mit Secustik® und VarioFit®




Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.										CHF
Fenstergriff	55.0400/US956	33	72	137	74	7x3-2-42	43	40/10	St	32.20	
Fenstertürgriff	55.0400/US956 IR	33	72	137	74	7x90	43		St	45.20	
Aussengriff	55.0400/US956 AR	33	72	137	74	7	43		St	45.20	

Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt

Standard-Lochungen



Standard-Türstärken

- Zimmertüren: 40 mm
- Hautüren: 60 mm



Secustik®