

Tige pour serrure à levier DUROQUICK®

Fer zingué

pour fixer des boutons de porte sur plaques et rosaces de poignées



Désignation	Commande/Réf. Fabricant	—	—		CHF
Tige serrure à levier	60.1916.5 8x070 M12	95	50/10	pc	9.70
Tige serrure à levier	60.1916.5 8x080 M12	105	50/10	pc	9.90
Tige serrure à levier	60.1916.5 8x090 M12	115	50/10	pc	10.00
Tige serrure à levier	60.1916.5 8x100 M12	125	50/10	pc	10.20
Tige serrure à levier	60.1916.5 9x080 M12	105	50/10	pc	10.40
Tige serrure à levier	60.1916.5 9x090 M12	115	50/10	pc	10.70
Tige serrure à levier	60.1916.5 9x100 M12	125	50/10	pc	10.90
Tige serrure à levier	60.1916.5 9x110 M12	135	50/10	pc	11.10

Explication des signes

—	Largeur totale
—	Largeur rosace
I	Hauteur totale
I	Hauteur rosace
I	Longueur de la poignée
I	En saillie de la surface de montage
I	En saillie au milieu du trou/distance au canon
I	Profondeur encastrée
⌀	Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
⌀	Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
□	Tige carrée/trou carré
—	Distance des trous de vis
—	Recouvrement
—	Epaisseur du matériel
—	Filetage, vis
A	Mesure A
—	Emballage/Rabais quantitatif