

Guarnitura per porta Serie Elégance

Ottone opaco




| Designazione | Ordine / Costruttore no. | H | I | H | ♂ | ∅ | □ | CHF |
|---|--------------------------|-----|-----|----|----|----|---|------------------|
| Guarnitura per porta | | | | | | | | Gt 172.00 |
| Maniglie per porta | 21.1215.0 | 120 | 67 | 16 | 8 | | | Pr 104.00 |
| Maniglia femmina sinistra | 21.1215.2 Ls | 120 | 67 | 16 | 8 | | | pz 52.00 |
| Maniglia femmina destra | 21.1215.2 Rs | 120 | 67 | 16 | 8 | | | pz 52.00 |
| Placca per porta | 21.1074 UG | 45 | 225 | 6 | 69 | 16 | | pz 34.00 |
| Placca per porta | 21.1074 BB78 | 45 | 225 | 6 | 69 | 16 | | pz 34.00 |
| Placca per porta | 21.1074 RZ78 | 45 | 225 | 6 | 69 | 16 | | pz 34.00 |
| Placca per porta | 21.1074 PZ78 | 45 | 225 | 6 | 69 | 16 | | pz 34.00 |
| Placca per porta | 21.1074 WC78-16 | 45 | 225 | 6 | 69 | 16 | | pz 39.00 |
| Placca per porta con distanza speciale | 21.1074 xxxx | 45 | 225 | 6 | 69 | 16 | | pz 39.00 |



Pittogrammi per le misure

- Larghezza totale
- Larghezza rosetta
- Altezza totale
- Altezza rosetta
- Lunghezza della maniglia
- Sporgenza della superficie di montaggio
- Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
- Profondità incastrata
- Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
- Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
- Ferro quadro/foro quadro
- Distanza dei fori di vite
- Sbalzo
- Spessore del materiale
- Filetto, vite
- Misura A
- Dimensioni della confezione/sconto scaglionato

Fori standard



Spessori standard

- Porte da camera : 40 mm
- Porte d'entrata: 60 mm