

Türgarnitur Serie Bern

Messing matt gebürstet

HAGER
DUROQUICK®




Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	H	I	H	Ø	Ø	Ø	CHF
Zimmertürgarnitur								Gt 194.50
Türdrücker	21.1284.0	115	60		16	8		Pr 97.50
Drücker-Lochteil	21.1284.2	115	60		16	8		St 48.75
Türschild ungelocht	21.1238 UG	40	220	2	62	16		St 48.50
Türschild	21.1238 BB78	40	220	2	62	16		St 48.50
Türschild	21.1238 RZ78	40	220	2	62	16		St 48.50
Türschild	21.1238 PZ78	40	220	2	62	16		St 48.50
Türschild	21.1238 WC78-16	40	220	2	62	16		St 53.50
Türschild mit Spezialdistanz	21.1238 xxxx	40	220	2	62	16		St 53.50
Haustürgarnitur								Gt 291.00
Haustürdrücker	21.1284H.0	140	63		18	9		Pr 157.00
Drücker-Lochteil	21.1284H.2	140	63		18	9		St 78.50
Haustürschild ungelocht	21.1238H UG	45	245	2	69	18		St 67.00
Haustürschild	21.1238H RZ78	45	245	2	69	18		St 67.00
Haustürschild	21.1238H PZ78	45	245	2	69	18		St 67.00
Haustürschild mit Spezialdistanz	21.1238H xxxx	45	245	2	69	18		St 72.00



Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Griffhöhe
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überslag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt

Standard-Lochungen



Standard-Türstärken

Zimmertüren:	40 mm
Haustüren:	60 mm