

Ferramenta per porte «classic»

Guarniture con placche lunghe

Guarnitura per porta Serie Elégance

Ottone bronzato




| Designazione | Ordine / Costruttore no. | H | I | H | Ø | Ø | Ø | CHF |
|---|--------------------------|-----|-----|----|----|----|---|-----------|
| Guarnitura porta camera | | | | | | | | Gt 166.00 |
| Maniglie per porta | 22.1215.0 | 120 | 67 | 16 | 8 | | | Pr 98.00 |
| Maniglia femmina sinistra | 22.1215.2 Ls | 120 | 67 | 16 | 8 | | | pz 49.00 |
| Maniglia femmina destra | 22.1215.2 Rs | 120 | 67 | 16 | 8 | | | pz 49.00 |
| Placca per porta | 22.1074 UG | 45 | 225 | 6 | 69 | 16 | | pz 34.00 |
| Placca per porta | 22.1074 BB78 | 45 | 225 | 6 | 69 | 16 | | pz 34.00 |
| Placca per porta | 22.1074 RZ78 | 45 | 225 | 6 | 69 | 16 | | pz 34.00 |
| Placca per porta | 22.1074 PZ78 | 45 | 225 | 6 | 69 | 16 | | pz 34.00 |
| Placca per porta | 22.1074 WC78-16 | 45 | 225 | 6 | 69 | 16 | | pz 39.00 |
| Placca per porta con distanza speciale | 22.1074 xxxx | 45 | 225 | 6 | 69 | 16 | | pz 39.00 |
| Guarnitura porta d'entrata | | | | | | | | Gt 660.00 |
| Maniglie porta d'entrata | 22.1215H.0 | 145 | 70 | 18 | 9 | | | Pr 430.00 |
| Maniglia femmina sinistra | 22.1215H.2 Ls | 145 | 70 | 18 | 9 | | | pz 215.00 |
| Maniglia femmina destra | 22.1215H.2 Rs | 145 | 70 | 18 | 9 | | | pz 215.00 |
| Placca porta d'entrata | 22.1074H UG | 54 | 269 | 4 | 80 | 18 | | pz 115.00 |
| Placca porta d'entrata | 22.1074H RZ78 | 54 | 269 | 4 | 80 | 18 | | pz 115.00 |
| Placca porta d'entrata | 22.1074H PZ78 | 54 | 269 | 4 | 80 | 18 | | pz 115.00 |
| Placca porta d'entrata con distanza speciale | 22.1074H xxxx | 54 | 269 | 4 | 80 | 18 | | pz 120.00 |



Pittogrammi per le misure

- Larghezza totale
- Larghezza rosetta
- Altezza totale
- Altezza rosetta
- Lunghezza della maniglia
- Sporgenza della superficie di montaggio
- Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
- Profondità incastrata
- Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
- Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
- Ferro quadro/foro quadro
- Distanza dei fori di vite
- Sbalzo
- Spessore del materiale
- Filetto, vite
- Misura A
- Dimensioni della confezione/sconto scaglionato

Fori standard



Spessori standard

- Porte da camera : 40 mm
- Porte d'entrata: 60 mm