

Türgarnitur Serie Bern

Messing brüniert

HAGER
DUROQUICK®




Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	H	I	H	Ø	Ø	Ø	CHF
Zimmertürgarnitur								Gt 180.50
Türdrücker	22.1284.0	115	60		16	8		Pr 86.50
Drücker-Lochteil	22.1284.2	115	60		16	8		St 43.25
Türschild ungelocht	22.1238 UG	40	220	2	62	16		St 47.00
Türschild	22.1238 BB78	40	220	2	62	16		St 47.00
Türschild	22.1238 RZ78	40	220	2	62	16		St 47.00
Türschild	22.1238 PZ78	40	220	2	62	16		St 47.00
Türschild	22.1238 WC78-16	40	220	2	62	16		St 52.00
Türschild mit Spezialdistanz	22.1238 xxxx	40	220	2	62	16		St 52.00
Haustürgarnitur								Gt 278.00
Haustürdrücker	22.1284H.0	140	63		18	9		Pr 148.00
Drücker-Lochteil	22.1284H.2	140	63		18	9		St 74.00
Haustürschild ungelocht	22.1238H UG	45	245	2	69	18		St 65.00
Haustürschild	22.1238H RZ78	45	245	2	69	18		St 65.00
Haustürschild	22.1238H PZ78	45	245	2	69	18		St 65.00
Haustürschild mit Spezialdistanz	22.1238H xxxx	45	245	2	69	18		St 70.00



Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überslag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt

Standard-Lochungen



Standard-Türstärken

Zimmertüren:	40 mm
Haustüren:	60 mm