

Türgarnitur Serie Directeur

Messing brüniert




Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	H	H	∅	∅	CHF
Drückerrosette	22.1434	50	12	16/1-8	38	St 61.50
Schlüsselrosette blind	22.1434 UG	50	10		38	St 61.50
Schlüsselrosette	22.1434 BB	50	10		38	St 61.50
Zylinderrosette	22.1434 RZ zentrisch	50	10		38	St 61.50
Drückerrosette	22.1434H	60	14	18	38	St 104.00
Schlüsselrosette blind	22.1434H UG	60	13		38	St 104.00
Zylinderrosette	22.1434H RZ zentrisch	60	13		38	St 104.00



Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt

Standard-Lochungen



Standard-Türstärken

- Zimmertüren: 40 mm
- Haustüren: 60 mm