

Ferrements de porte «classic»

Garnitures avec rosaces

Garniture de porte Serie Directeur

Laiton bruni




Désignation	Commande/Réf. Fabricant	H	H	∅	∅	CHF
Rosace de poignée	22.1434	50	12	16/1-8	38	pc 61.50
Rosace borgne	22.1434 UG	50	10		38	pc 61.50
Rosace de clé	22.1434 BB	50	10		38	pc 61.50
Rosace pour cylindre	22.1434 RZ zentrisch	50	10		38	pc 61.50
Rosace de poignée	22.1434H	60	14	18	38	pc 104.00
Rosace borgne	22.1434H UG	60	13		38	pc 104.00
Rosace pour cylindre	22.1434H RZ zentrisch	60	13		38	pc 104.00



Explication des signes

- Largeur totale
- Largeur rosace
- Hauteur totale
- Hauteur rosace
- Longueur de la poignée
- En saillie de la surface de montage
- En saillie au milieu du trou/distance au canon
- Profondeur encastrée
- Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- Tige carrée/trou carré
- Distance des trous de vis
- Recouvrement
- Epaisseur du matériel
- Filetage, vis
- Mesure A
- Emballage/Rabais quantitatif

Perçages standards



Épaisseurs de bois standards

- Portes de chambre : 40 mm
- Portes d'entrée : 60 mm