

Guarnitura per porta Serie Directeur

Ottone bronzato




Designazione	Ordine / Costruttore no.	H	H	∅	∅	CHF
Rosetta per maniglia	22.1434	50	12	16/1-8	38	pz 61.50
Bocchetta cieca	22.1434 UG	50	10		38	pz 61.50
Bocchetta chiave	22.1434 BB	50	10		38	pz 61.50
Bocchetta per cilindro	22.1434 RZ zentrisch	50	10		38	pz 61.50
Rosetta per maniglia	22.1434H	60	14	18	38	pz 104.00
Bocchetta cieca	22.1434H UG	60	13		38	pz 104.00
Bocchetta per cilindro	22.1434H RZ zentrisch	60	13		38	pz 104.00



Pittogrammi per le misure

- Larghezza totale
- Larghezza rosetta
- Altezza totale
- Altezza rosetta
- Lunghezza della maniglia
- Sporgenza della superficie di montaggio
- Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
- Profondità incastrata
- Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
- Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
- Ferro quadro/foro quadro
- Distanza dei fori di vite
- Sbalzo
- Spessore del materiale
- Filetto, vite
- Misura A
- Dimensioni della confezione/sconto scaglionato

Fori standard



Spessori standard

- Porte da camera : 40 mm
- Porte d'entrata : 60 mm