

Türgarnitur Serie Directeur

Messing brüniert




Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	H	H	Ø	••	CHF
Drückerrosette	22.1434	50	12 16/1-8	38	St	63.50
Schlüsselrosette blind	22.1434 UG	50	10	38	St	63.50
Schlüsselrosette	22.1434 BB	50	10	38	St	63.50
Zylinderrosette	22.1434 RZ zentrisch	50	10	38	St	63.50
Drückerrosette	22.1434H	60	14 18	38	St	107.00
Schlüsselrosette blind	22.1434H UG	60	13	38	St	107.00
Zylinderrosette	22.1434H RZ zentrisch	60	13	38	St	107.00



Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt

Standard-Lochungen



Standard-Türstärken

- Zimmertüren: 40 mm
- Haustüren: 60 mm