

Guarnitura per porta Serie Fino

Ottone nichelato opaco




Designazione	Ordine / Costruttore no.	H	I	H	♂	∅	▣	CHF
Guarnitura porta camera								Gt 134.00
Maniglie per porta	23.1148.0	120	60	16	8			Pr 81.00
Maniglia femmina sinistra	23.1148.2 Ls	120	60	16	8			pz 40.50
Maniglia femmina destra	23.1148.2 Rs	120	60	16	8			pz 40.50
Placca per porta	23.1060 UG	40	220	5	60	16		pz 26.50
Placca per porta	23.1060 BB78	40	220	5	60	16		pz 26.50
Placca per porta	23.1060 RZ78	40	220	5	60	16		pz 26.50
Placca per porta	23.1060 PZ78	40	220	5	60	16		pz 26.50
Placca per porta	23.1060 WC78-16	40	220	5	60	16		pz 31.50
Placca per porta con distanza speciale	23.1060 xxxx	40	220	5	60	16		pz 31.50
Maniglia femmina sinistra	23.1148H.2 Ls	130	64	16	9			pz 64.00



Pittogrammi per le misure

- Larghezza totale
- Larghezza rosetta
- Altezza totale
- Altezza rosetta
- Lunghezza della maniglia
- Sporgenza della superficie di montaggio
- Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
- Profondità incastrata
- Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
- Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
- Ferro quadro/foro quadro
- Distanza dei fori di vite
- Sbalzo
- Spessore del materiale
- Filetto, vite
- Misura A
- Dimensioni della confezione/sconto scaglionato

Fori standard



Spessori standard

- Porte da camera : 40 mm
- Porte d'entrata: 60 mm